



## Allgemeine Information

### Technisch - Strahler und Schienen

<b>Ean</b>	8021696283050
<b>Artikel</b>	DISPLAY WIDE D1125 3000K BK
<b>Installation</b>	Strahler und Schienen
<b>Garantie</b>	5 years
<b>Bruttogewicht</b>	1.13 kg
<b>Volumen</b>	0.012444 m <sup>3</sup>

## Technische Information

<b>Nettogewicht</b>	0.77 kg
<b>Isolationsklasse</b>	II
<b>Schutzindex</b>	IP20
<b>Einhaltung</b>	CE
<b>Betriebstemperatur</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Leistung</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Energieversorgung</b>	In-built, included NO, electronic
<b>einschließlich Zubehör</b>	Link on-off profile

## Quellinfo

<b>Integrierte Quelle</b>	Integrated LED module
<b>Austauschbare Quelle</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Leistung</b>	40 W
<b>Emissionen</b>	Diffuse
<b>Maximaler Verbrauch</b>	max 40,00 W
<b>Merkmale LED</b>	LED SMD SAMSUNG
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Dauer LED (t. 25°C)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	3
<b>Lichtstrahlwinkel</b>	125°
<b>Lichtstrahlfluss</b>	5700 lm
<b>Nützlicher Lichtstrom</b>	3250 lm
<b>Photobiologisches Risiko</b>	1