Display

rev. 22-08-2024



Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

Ean	8021696283722
Artikel	DISPLAY WIDE D1125 3000K WH
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	1.13 kg
Volumen	0.012444 m^3

Technische Information

Nettogewicht	0.77 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included NO, electronic
einschließlich Zubehör	Link 3-phase on-off profile

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	40 W
Emissionen	Diffuse
Maximaler Verbrauch	max 40 W
Merkmale LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	125°
Lichtstrahlfluss	5700 lm
Nützlicher Lichtstrom	3250 lm
Photobiologisches Risiko	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com