




Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

Ean	8021696375434
Artikel	DISPLAY WIDE D1125 DALI 4000K NERO
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	1.19 kg
Volumen	0.005001 m³

Technische Information

Nettogewicht	0.65 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included NO, electronic
Zubehör nicht inklusive	Link 3-phase 1-10V/DALI profile



Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	38 W
Emissionen	Diffuse
Maximaler Verbrauch	max 38 W
Merkmale LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	125°
Lichtstrahlfluss	6200 lm
Nützlicher Lichtstrom	4560 lm
Photobiologisches Risiko	1
Standby-Leistung	< 0.50 W