


## Allgemeine Information

## Technisch - Systeme



|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696303673                       |
| <b>Artikel</b>       | EGO TRACK SINGLE 03W 3000K 1-10V WH |
| <b>Installation</b>  | Systeme                             |
| <b>Garantie</b>      | 5 years                             |
| <b>Bruttogewicht</b> | 0.16 kg                             |
| <b>Volumen</b>       | 0.001555 m <sup>3</sup>             |

## Technische Information



|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nettogewicht</b>           | 0.1 kg                                |
| <b>Isolationsklasse</b>       | III                                   |
| <b>Schutzindex</b>            | IP20                                  |
| <b>Einhaltung</b>             | CE                                    |
| <b>Betriebstemperatur</b>     | 0° ~ +40 °C                           |
| <b>Dimmer</b>                 | 1, 1-10V                              |
| <b>Leistung</b>               | 48 V DC                               |
| <b>Energieversorgung</b>      | Required, remoted, not included<br>NO |
| <b>Verstellbarkeit</b>        | vert. 0°-90° , orizz. 0°-335°         |
| <b>einschließlich Zubehör</b> | Honeycomb filter, Ego profile         |

## Quellinfo

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Integrierte Quelle</b>       | Integrated LED module                     |
| <b>Austauschbare Quelle</b>     | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Leistung</b>                 | 3 W                                       |
| <b>Emissionen</b>               | Direct                                    |
| <b>Maximaler Verbrauch</b>      | max 3,00 W                                |
| <b>Merkmale LED</b>             | LED SMD OSRAM                             |
| <b>CCT LED</b>                  | 3000 K                                    |
| <b>Dauer LED (t. 25°C)</b>      | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                      | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                     | 3   |
| <b>Lichtstrahlwinkel</b>        | 30°                                       |
| <b>Lichtstrahlfluss</b>         | 200 lm                                    |
| <b>Nützlicher Lichtstrom</b>    | 180 lm                                    |
| <b>Photobiologisches Risiko</b> | 2   |
| <b>Standby-Leistung</b>         | < 0.50 W                                  |