Etere

rev. 24-04-2024



Allgemeine Information

Aussen - Stehleuchten

Ean	8021696269160
Artikel	ETERE PT COFFEE 3000K
Installation	Stehleuchten
Garantie	5 years
Bruttogewicht	1.25 kg
Volumen	0.010309 m^3

Technische Information

Nettogewicht	1.1 kg
Isolationsklasse	I
Schutzindex	IP44
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	No
Leistung	9,5 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 9,50 W
Merkmale LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°c)	25000 h
CRI	> 80
Lichtstrahlwinkel	-
Lichtstrahlfluss	1150 lm
Nützlicher Lichtstrom	850 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com