ideal lux

Fly

rev. 22-08-2024



Allgemeine Information

Innen - Deckenleuchten

Ean	8021696306605
Artikel	FLY PL D45 4000K NERO
Installation	Deckenleuchten
Garantie	5 years
Bruttogewicht	4.38 kg
Volumen	0.025 m^3

Technische Information

Nettogewicht	3.7 kg
Isolationsklasse	I
Schutzindex	IP40
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
einschließlich Zubehör	Dimmable driver, uplight module

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	26 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 26 W
Merkmale LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Dauer LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	87°
UGR Maximal	< 19
Lichtstrahlfluss	3900 lm
Nützlicher Lichtstrom	3140 lm
Photobiologisches Risiko	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com