

Allgemeine Information


Technisch - Strahler und Schienen



Ean	8021696271446
Artikel	FOX 08W CRI80 4000K ON-OFF BK
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	1 kg
Volumen	0.001485 m³

Technische Information

Nettogewicht	0.3 kg
Isolationsklasse	I
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Verstellbarkeit	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
einschließlich Zubehör	Single connection on-off, Link on-off profile



Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	8 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 8,00 W
Merkmale LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	4000 K
Dauer LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	41°
Lichtstrahlfluss	1100 lm
Nützlicher Lichtstrom	900 lm
Photobiologisches Risiko	1