



Allgemeine Information

Innen - Aufhängung

| | |
|----------------------|---|
| Ean | 8021696304410 |
| Artikel | ORACLE SLIM SP D070 ROUND 4000K ON-OFF BK |
| Installation | Aufhängung |
| Garantie | 5 years |
| Bruttogewicht | 3.25 kg |
| Volumen | 0.080864 m ³ |

Technische Information

| | |
|---------------------------|--|
| Nettogewicht | 1.2 kg |
| Isolationsklasse | II |
| Schutzindex | IP20 |
| Einhaltung | CE |
| Betriebstemperatur | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Leistung | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Energieversorgung | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |

Quellinfo

| | |
|---------------------------------|---|
| Integrierte Quelle | Integrated LED module |
| Austauschbare Quelle | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung | 38 W |
| Emissionen | Direct |
| Maximaler Verbrauch | max 38,00 W |
| Merkmale LED | LED SMD |
| CCT LED | 4000 K |
| Dauer LED (t. 25°C) | 20000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Lichtstrahlwinkel | 115° |
| Lichtstrahlfluss | 4500 lm |
| Nützlicher Lichtstrom | 2320 lm |
| Photobiologisches Risiko | 1 |