

## Allgemeine Information


## Aussen - Tischleuchten



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696311661           |
| <b>Artikel</b>       | PURE TL COFFEE          |
| <b>Installation</b>  | Tischleuchten           |
| <b>Garantie</b>      | 5 years                 |
| <b>Bruttogewicht</b> | 1.54 kg                 |
| <b>Volumen</b>       | 0.005156 m <sup>3</sup> |

## Technische Information

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nettogewicht</b>       | 0.84 kg                               |
| <b>Isolationsklasse</b>   | III                                   |
| <b>Schutzindex</b>        | IP54                                  |
| <b>Einhaltung</b>         | CE                                    |
| <b>Betriebstemperatur</b> | 0° ~ +40 °C                           |
| <b>Dimmer</b>             | 1, Touch dimmer                       |
| <b>Leistung</b>           | 3.7 V DC                              |
|                           | Integrated switch button Touch switch |
| <b>Batterie</b>           | YES                                   |
| <b>Energieversorgung</b>  | Required, remoted, not included       |



## Quellinfo

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Integrierte Quelle</b>       | Integrated LED module                     |
| <b>Austauschbare Quelle</b>     | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Leistung</b>                 | LED 1,5 W                                 |
| <b>Emissionen</b>               | Direct                                    |
| <b>Maximaler Verbrauch</b>      | max 1,50 W                                |
| <b>Merkmale LED</b>             | LED SMD                                   |
| <b>CCT LED</b>                  | 3000 K                                    |
| <b>Dauer LED (t. 25°C)</b>      | 30000 h                                   |
| <b>CRI</b>                      | > 80                                      |
| <b>Lichtstrahlfluss</b>         | 230 lm                                    |
| <b>Nützlicher Lichtstrom</b>    | 170 lm                                    |
| <b>Photobiologisches Risiko</b> | EXEMPT                                    |
| <b>Standby-Leistung</b>         | < 0.50 W                                  |
| <b>Leuchtmittel enthalten</b>   | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN        |