



## Allgemeine Information

### Aussen - Stehleuchten

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Ean           | 8021696339627               |
| Artikel       | SIRIO LED PT1 H60 ANTRACITE |
| Installation  | Stehleuchten                |
| Garantie      | 5 years                     |
| Bruttogewicht | 2.1 kg                      |
| Volumen       | 0.012834 m³                 |

## Technische Information

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Nettogewicht       | 1.76 kg                              |
| Isolationsklasse   | I                                    |
| Schutzindex        | IP65                                 |
| Einhaltung         | CE                                   |
| Betriebstemperatur | -15° ~ +45 °C                        |
| Dimmer             | Non-dimmable, On-Off                 |
| Leistung           | 100-240 V AC 50/60 Hz                |
| Energieversorgung  | In-built, included<br>NO, electronic |

## Quellinfo

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle       | Integrated LED module                     |
| Austauschbare Quelle     | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung                 | LED 13 W                                  |
| Emissionen               | Direct                                    |
| Maximaler Verbrauch      | max 13 W                                  |
| Merkmale LED             | LED COB                                   |
| CCT LED                  | 3000 K                                    |
| Dauer LED (t. 25°C)      | 30000 h                                   |
| CRI                      | > 90                                      |
| SDCM                     | 3                                         |
| Lichtstrahlfluss         | 1100 lm                                   |
| Nützlicher Lichtstrom    | 470 lm                                    |
| Photobiologisches Risiko | 1                                         |