


Allgemeine Information

Aussen - Strahler



Ean	8021696245041
Artikel	STARLIGHT PR 05.5W 4000K
Installation	Strahler
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.35 kg
Volumen	0.00045 m ³

Technische Information

Nettogewicht	0.28 kg
Isolationsklasse	III
Schutzindex	IP68
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Leistung	24 V DC
Energieversorgung	Required, remoted, not included
Lastwiderstand	IK07
Verstellbarkeit	YES
einschließlich Zubehör	Glare shielding cover, Waterproof connection, Ground fixing spike, Remote on-off driver

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	5,5 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 5,50 W
Merkmale LED	LED COB CITIZEN / BRIDGEL
CCT LED	4000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	30°
Lichtstrahlfluss	670 lm
Nützlicher Lichtstrom	580 lm