


Allgemeine Information

Aussen - Stehleuchten



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ean | 8021696246994 |
| Artikel | TITANO PT H49 3000K |
| Installation | Stehleuchten |
| Garantie | 5 years |
| Bruttogewicht | 7.43 kg |
| Volumen | 0.0377 m ³ |

Technische Information

| | |
|---------------------------|--|
| Nettogewicht | 6.8 kg |
| Isolationsklasse | II |
| Schutzindex | IP55 |
| Einhaltung | CE |
| Betriebstemperatur | -15° ~ +45 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Leistung | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Energieversorgung | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |

Quellinfo

| | |
|------------------------------|---|
| Integrierte Quelle | Integrated LED module |
| Austauschbare Quelle | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung | 9 W |
| Emissionen | Direct Asymmetrical |
| Maximaler Verbrauch | max 9,00 W |
| Merkmale LED | LED COB |
| CCT LED | 3000 K |
| Dauer LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| Lichtstrahlwinkel | - |
| Lichtstrahlfluss | 500 lm |
| Nützlicher Lichtstrom | 290 lm |