

Información general


Exterior - Lámparas de suelo



| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Ean | 8021696268439 |
| Artículo | AGOS PT H60 4000K ANTRACITE |
| Instalación | Lámparas de suelo |
| Garantía | 5 years |
| Peso bruto | 1.25 kg |
| Volumen | 0.00961 m ³ |

Información técnica

| | |
|--------------------------------------|--|
| Peso neto | 0.95 kg |
| Clase de aislamiento | I |
| Índice de protección | IP54 |
| Cumplimiento | CE |
| Temperatura de funcionamiento | -15° ~ +45 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Salida de potencia | 220-240 V AC 50 Hz |
| Fuente de alimentación | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |



Información de la fuente

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable | No |
| Poder | 6,5 W |
| Emisiones | Direct |
| Consumo máximo | max 6,50 W |
| Características LED | LED SMD |
| CCT LED | 4000 K |
| Duración LED (t. 25°C) | 25000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Ángulo del haz de luz | 120*70° |
| Flujo del haz de luz | 730 lm |
| Luz útil | 620 lm |
| Riesgo fotobiológico | 1 |