

Información general


Técnico - Lámpara colgante



Ean	8021696193410
Artículo	BASIC FI WIDE 15W 4000K
Instalación	Lámpara colgante
Garantía	5 years
Peso bruto	0.72 kg
Volumen	0.002673 m ³

Información técnica

Peso neto	0.63 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, philips
Especificaciones empotradas	Ø 125 - h. ≥ 110 , 5-20
Resistencia de carga	IK06
Índice de protección frontal	IP44
Accesorios incluidos	Dimmable driver



Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	15 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 15,00 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	87°
Flujo del haz de luz	1800 lm
Luz útil	1440 lm
Riesgo fotobiológico	1