


Información general

Técnico - Lámpara colgante



| | |
|--------------------|-------------------------|
| Ean | 8021696279596 |
| Artículo | BENTO SOURCE 09W 3000K |
| Instalación | Lámpara colgante |
| Garantía | 5 years |
| Peso bruto | 0.42 kg |
| Volumen | 0.002975 m ³ |

Información técnica



| | |
|--------------------------------------|--|
| Peso neto | 0.4 kg |
| Clase de aislamiento | II |
| Índice de protección | IP20 |
| Cumplimiento | CE |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Salida de potencia | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic |
| Ajustabilidad | vert. 0°-30° , orizz. 0°-355° |
| Accesorios incluidos | Frame, Reflector, Glare shielding ring, Narrow or wide beam lens, additional single optic (Diffuser, Honeycomb or Snoot), Dimmable driver |

Información de la fuente

| | |
|-------------------------------|---|
| Fuente integrada | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder | 9 W |
| Emisiones | Direct |
| Consumo máximo | max 9,00 W |
| Características LED | LED COB CITIZEN |
| CCT LED | 3000 K |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Ángulo del haz de luz | 36° |
| UGR Máximo | < 19 |
| Flujo del haz de luz | 730 lm |
| Luz útil | 640 lm |
| Riesgo fotobiológico | 1 |