

## Información general

## Interior - Lámparas de suelo



|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Ean         | 8021696328317          |
| Artículo    | BINOMIO LED PT4 BIANCO |
| Instalación | Lámparas de suelo      |
| Garantía    | 5 years                |
| Peso bruto  | 4.36 kg                |
| Volumen     | 0.039 m³               |

## Información técnica

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 2.5 kg                                                                         |
| Clase de aislamiento          | II                                                                             |
| Índice de protección          | IP20                                                                           |
| Cumplimiento                  | CE                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | LED 12 W                                  |
| Emisiones              | Diffuse                                   |
| Consumo máximo         | max 12 W                                  |
| Características LED    | LED SMD CREE                              |
| CCT LED                | 3000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Ángulo del haz de luz  | 120°                                      |
| Flujo del haz de luz   | 900 lm                                    |
| Luz útil               | 740 lm                                    |
| Riesgo fotobiológico   | 2                                         |