

## Información general

## Técnico - Sistemas

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Ean         | 8021696370378                  |
| Artículo    | DEVA WIDE INNER 16W 4000K NERO |
| Instalación | Sistemas                       |
| Garantía    | 5 years                        |
| Peso bruto  | 0.15 kg                        |
| Volumen     | 0.000864 m³                    |

## Información técnica

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Peso neto                     | 0.13 kg                         |
| Clase de aislamiento          | III                             |
| Índice de protección          | IP20                            |
| Cumplimiento                  | CE                              |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                     |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off            |
| Salida de potencia            | 24 V DC                         |
| Fuente de alimentación        | Required, remoted, not included |
| Accesorios incluidos          | Deva profile                    |

## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | 16 W                                      |
| Emisiones              | Diffuse                                   |
| Consumo máximo         | max 16 W                                  |
| Características LED    | LED SMD                                   |
| CCT LED                | 4000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 30000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Ángulo del haz de luz  | -                                         |
| Flujo del haz de luz   | 2000 lm                                   |
| Luz útil               | 1770 lm                                   |
| Riesgo fotobiológico   | EXEMPT                                    |