

Información general

Interior - Lámparas de sobremesa



Ean	8021696291093
Artículo	DIESIS TL NICKEL
Instalación	Lámparas de sobremesa
Garantía	5 years
Peso bruto	3.1 kg
Volumen	0.063687 m ³

Información técnica

Peso neto	1.7 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Dimmer on board
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button Touch switch
Fuente de alimentación	Separate, included Replaceable, electronic
Ajustabilidad	vert. 0°-90° , orizz. 0°-350°



Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 6,5 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 6,50 W
Características LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
Ángulo del haz de luz	30°
Flujo del haz de luz	500 lm
Luz útil	390 lm
Energía de reserva	< 0.50 W
Bombilla incluida	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN