Display

rev. 22-08-2024





Información general

Técnico - Proyectores y carriles

Ean	8021696283654
Articulo	DISPLAY UGR D1595 3000K WH
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	1.99 kg
Volumen	0.01734 m^3

Información técnica

Peso neto	1.57 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included NO, electronic
Accesorios incluidos	Link 3-phase on-off profile

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	40 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 40 W
Características LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	70°
UGR Máximo	< 22
Flujo del haz de luz	6050 lm
Luz útil	3400 lm
Riesgo fotobiológico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com