

## Información general

## Interior - Colgantes

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Ean         | 8021696366388         |
| Artículo    | DORICA SP1 D45 BIANCO |
| Instalación | Colgantes             |
| Garantía    | 5 years               |
| Peso bruto  | 3.1 kg                |
| Volumen     | 0.008869 m³           |

## Información técnica

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 2.3 kg                                                                         |
| Clase de aislamiento          | II                                                                             |
| Índice de protección          | IP20                                                                           |
| Cumplimiento                  | CE                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | 1, DALI / Push                                                                 |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Información de la fuente

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable    | No                    |
| Poder                  | LED 35 W              |
| Emisiones              | Direct                |
| Consumo máximo         | max 35 W              |
| Características LED    | LED SMD BRIDGELUX     |
| CCT LED                | 3000 K                |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h               |
| CRI                    | > 90                  |
| SDCM                   | 3                     |
| Flujo del haz de luz   | 4000 lm               |
| Luz útil               | 2100 lm               |
| Riesgo fotobiológico   | 1                     |
| Energía de reserva     | < 0.50 W              |