

## Información general


## Técnico - Proyectores y carriles



|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Ean         | 8021696371528                   |
| Artículo    | DYNAMITE TR 3-PHASE SQUARE NERO |
| Instalación | Proyectores y carriles          |
| Garantía    | 5 years                         |
| Peso bruto  | 0.44 kg                         |
| Volumen     | 0.002187 m³                     |

## Información técnica

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Peso neto                     | 0.24 kg                     |
| Clase de aislamiento          | II                          |
| Índice de protección          | IP20                        |
| Cumplimiento                  | CE                          |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                 |
| Dimmer                        | Non-dimmable                |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC                |
| Fuente de alimentación        | Not required<br>Replaceable |



## Información de la fuente

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada       | Light bulb (included) |
| Fuente reemplazable    | Replaceable           |
| Poder                  | GU10 max1 x 28 W      |
| Emisiones              | Direct                |
| Consumo máximo         | -                     |
| Características LED    | -                     |
| CCT LED                | -                     |
| Duración LED (t. 25°C) | -                     |
| CRI                    | -                     |
| Ángulo del haz de luz  | -                     |
| Luz útil               | -                     |