

## Información general


### Técnico - Sistemas



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Ean</b>         | 8021696300542                           |
| <b>Artículo</b>    | EGO TRACK FLAT SINGLE 09W 3000K DALI GD |
| <b>Instalación</b> | Sistemas                                |
| <b>Garantía</b>    | 5 years                                 |
| <b>Peso bruto</b>  | 0.38 kg                                 |
| <b>Volumen</b>     | 0.005967 m <sup>3</sup>                 |

## Información técnica

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Peso neto</b>                     | 0.3 kg                                |
| <b>Clase de aislamiento</b>          | III                                   |
| <b>Índice de protección</b>          | IP20                                  |
| <b>Cumplimiento</b>                  | CE                                    |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | 0° ~ +40 °C                           |
| <b>Dimmer</b>                        | 1, DALI                               |
| <b>Salida de potencia</b>            | 48 V DC                               |
| <b>Fuente de alimentación</b>        | Required, remoted, not included<br>NO |
| <b>Ajustabilidad</b>                 | vert. 0°-90°                          |
| <b>Accesorios incluidos</b>          | Ego profile                           |



## Información de la fuente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Fuente integrada</b>       | Integrated LED module                     |
| <b>Fuente reemplazable</b>    | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Poder</b>                  | 9 W                                       |
| <b>Emisiones</b>              | Direct                                    |
| <b>Consumo máximo</b>         | max 9,00 W                                |
| <b>Características LED</b>    | LED COB CITIZEN                           |
| <b>CCT LED</b>                | 3000 K                                    |
| <b>Duración LED (t. 25°C)</b> | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                    | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                   | 3   |
| <b>Ángulo del haz de luz</b>  | 36°                                       |
| <b>Flujo del haz de luz</b>   | 1100 lm                                   |
| <b>Luz útil</b>               | 840 lm                                    |
| <b>Riesgo fotobiológico</b>   | 1   |
| <b>Energía de reserva</b>     | < 0.50 W                                  |