Fly

rev. 22-03-2024

Información general

Interior - Accesorio

Ean	8021696270258
Articulo	FLY UPLIGHT D35 D45 3000K
Instalación	Accesorio
Garantía	5 years
Peso bruto	0.57 kg
Volumen	0.010507 m^3

Información técnica

Peso neto	0.4 kg
Clase de aislamiento	III
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Tipo de accesorio	Optional
Salida de potencia	32 V DC
Fuente de alimentación	Included in FLY PL/SP

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	12 W
Emisiones	Indirect
Consumo máximo	max (D35) 9 W / (D45) 12 W
Características LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	120°
Flujo del haz de luz	1600 lm
Luz útil	-

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com