



## Información general

### Interior - Lámpara de techo

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Ean         | 8021696372037                      |
| Artículo    | GEMINI PL D042 ON-OFF BIANCO 4000K |
| Instalación | Lámpara de techo                   |
| Garantía    | 5 years                            |
| Peso bruto  | 3.62 kg                            |
| Volumen     | 0.026508 m³                        |

## Información técnica

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 2.6 kg                                                                         |
| Clase de aislamiento          | II                                                                             |
| Índice de protección          | IP20                                                                           |
| Cumplimiento                  | CE                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | 24 W                                      |
| Emisiones              | Direct                                    |
| Consumo máximo         | max 24 W                                  |
| Características LED    | LED SMD LUMILEDS                          |
| CCT LED                | 4000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Ángulo del haz de luz  | 130°                                      |
| Flujo del haz de luz   | 2950 lm                                   |
| Luz útil               | 2160 lm                                   |
| Riesgo fotobiológico   | 2                                         |