


## Información general

### Técnico - Lámpara colgante



|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Ean</b>         | 8021696147666             |
| <b>Artículo</b>    | GROOVE FI 10W ROUND 4000K |
| <b>Instalación</b> | Lámpara colgante          |
| <b>Garantía</b>    | 5 years                   |
| <b>Peso bruto</b>  | 0.26 kg                   |
| <b>Volumen</b>     | 0.001175 m <sup>3</sup>   |

## Información técnica

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Peso neto</b>                     | 0.22 kg  |
| <b>Clase de aislamiento</b>          | II   |
| <b>Índice de protección</b>          | IP20   |
| <b>Cumplimiento</b>                  | CE   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                        | NO, On-Off   |
| <b>Salida de potencia</b>            | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Fuente de alimentación</b>        | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| <b>Especificaciones empotradas</b>   | Ø 100 - h. ≥ 60 , 7-15   |

## Información de la fuente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Fuente integrada</b>       | Integrated LED module                     |
| <b>Fuente reemplazable</b>    | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Poder</b>                  | 10 W                                      |
| <b>Emisiones</b>              | Direct                                    |
| <b>Consumo máximo</b>         | max 10,50 W                               |
| <b>Características LED</b>    | LED SMD                                   |
| <b>CCT LED</b>                | 4000 K                                    |
| <b>Duración LED (t. 25°C)</b> | 30000 h                                   |
| <b>CRI</b>                    | > 80                                      |
| <b>Ángulo del haz de luz</b>  | 110°                                      |
| <b>Flujo del haz de luz</b>   | 1350 lm                                   |
| <b>Luz útil</b>               | 720 lm                                    |
| <b>Riesgo fotobiológico</b>   | 1   |