


**Información general****Interior - Lámpara de pared**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>         | 8021696304489           |
| <b>Artículo</b>    | OZ AP DALI BIANCO 3000K |
| <b>Instalación</b> | Lámpara de pared        |
| <b>Garantía</b>    | 5 years                 |
| <b>Peso bruto</b>  | 1.22 kg                 |
| <b>Volumen</b>     | 0.009397 m³             |

**Información técnica**

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso neto</b>                     | 0.8 kg                                                                         |
| <b>Clase de aislamiento</b>          | II                                                                             |
| <b>Índice de protección</b>          | IP20                                                                           |
| <b>Cumplimiento</b>                  | CE                                                                             |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| <b>Dimmer</b>                        | 1, DALI / Push                                                                 |
| <b>Salida de potencia</b>            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| <b>Fuente de alimentación</b>        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

**Información de la fuente**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Fuente integrada</b>       | Integrated LED module |
| <b>Fuente reemplazable</b>    | No                    |
| <b>Poder</b>                  | 28 W                  |
| <b>Emisiones</b>              | Diffuse               |
| <b>Consumo máximo</b>         | max 28 W              |
| <b>Características LED</b>    | LED SMD               |
| <b>CCT LED</b>                | 3000 K                |
| <b>Duración LED (t. 25°C)</b> | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                    | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                   | 3                     |
| <b>Ángulo del haz de luz</b>  | -                     |
| <b>Flujo del haz de luz</b>   | 2500 lm               |
| <b>Luz útil</b>               | 1320 lm               |
| <b>Riesgo fotobiológico</b>   | 1                     |
| <b>Energía de reserva</b>     | < 0.50 W              |