


## Información general

### Interior - Lámpara de pared



|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>         | 8021696287317           |
| <b>Artículo</b>    | PIANO AP BIANCO         |
| <b>Instalación</b> | Lámpara de pared        |
| <b>Garantía</b>    | 5 years                 |
| <b>Peso bruto</b>  | 1 kg                    |
| <b>Volumen</b>     | 0.004736 m <sup>3</sup> |

## Información técnica



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Peso neto</b>                     | 0.8 kg   |
| <b>Clase de aislamiento</b>          | II   |
| <b>Índice de protección</b>          | IP20   |
| <b>Cumplimiento</b>                  | CE   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                        | NO, On-Off   |
| <b>Salida de potencia</b>            | 220-240 V AC 50/60 Hz<br>Integrated switch button Integrated USB socket        |
| <b>Fuente de alimentación</b>        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| <b>Ajustabilidad</b>                 | vert. 0°-90° , orizz. 0°-180°  |

## Información de la fuente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Fuente integrada</b>       | Integrated LED module                     |
| <b>Fuente reemplazable</b>    | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Poder</b>                  | LED 11,5 W                                |
| <b>Emisiones</b>              | Direct + Indirect                         |
| <b>Consumo máximo</b>         | max 11,50 W                               |
| <b>Características LED</b>    | LED SMD                                   |
| <b>CCT LED</b>                | 3000 K                                    |
| <b>Duración LED (t. 25°C)</b> | 20000 h                                   |
| <b>CRI</b>                    | > 80                                      |
| <b>Flujo del haz de luz</b>   | 1200 lm                                   |
| <b>Luz útil</b>               | 1000 lm                                   |
| <b>Riesgo fotobiológico</b>   | 2   |
| <b>Energía de reserva</b>     | < 0.50 W                                  |
| <b>Bombilla incluida</b>      | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN        |