ideal lux

Pov

rev. 22-08-2024

Información general

Técnico - Proyectores y carriles

Ean	8021696296340
Articulo	POV TRACK ROUND WH
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	0.95 kg
Volumen	0.003913 m^3

Información técnica



Peso neto	0.37 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included NO, electronic, philips
Accesorios incluidos	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	22 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 22 W
Características LED	LED COB CREE
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 95
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	36°
Flujo del haz de luz	2000 lm
Luz útil	1730 lm
Riesgo fotobiológico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com