Smile

rev. 24-04-2024



Información general

Técnico - Proyectores y carriles

Ean	8021696189680
Articulo	SMILE 20W CRI80 24° 4000K BK
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	0.87 kg
Volumen	0.005011 m^3

Información técnica

Peso neto	0.87 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Resistencia de carga	IK06
Ajustabilidad	vert. 0°-90° , orizz. 0°-350°
Accesorios incluidos	Honeycomb or Elliptical filter, Single connection on-off, Link on-off profile

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	20 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 20,00 W
Características LED	LED COB PHILIPS
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
Ángulo del haz de luz	24°
Flujo del haz de luz	3150 lm
Luz útil	2660 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com