ideal lux

Swipe

rev. 24-04-2024

Información general

Exterior - Lámpara de pared

Ean	8021696287713
Articulo	SWIPE AP SENSOR ANTRACITE
Instalación	Lámpara de pared
Garantía	5 years
Peso bruto	1.41 kg
Volumen	0.005463 m^3

Información técnica



Peso neto	1.3 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP54
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off, PIR Motion Sensor
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Ajustabilidad	vert. 0°-350°

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 21 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 21,00 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
Ángulo del haz de luz	105°
Flujo del haz de luz	2000 lm
Luz útil	1390 lm
Riesgo fotobiológico	1
Energía de reserva	< 0.50 W
Bombilla incluida	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com