


## Información general

### Interior - Lámpara de techo



|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Ean</b>         | 8021696138657                 |
| <b>Artículo</b>    | UNIVERSAL PL D30 SQUARE 3000K |
| <b>Instalación</b> | Lámpara de techo              |
| <b>Garantía</b>    | 5 years                       |
| <b>Peso bruto</b>  | 1.18 kg                       |
| <b>Volumen</b>     | 0.004465 m <sup>3</sup>       |

## Información técnica

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Peso neto</b>                     | 1.07 kg  |
| <b>Clase de aislamiento</b>          | II   |
| <b>Índice de protección</b>          | IP20   |
| <b>Cumplimiento</b>                  | CE   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                        | NO, On-Off   |
| <b>Salida de potencia</b>            | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Fuente de alimentación</b>        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Información de la fuente

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Fuente integrada</b>       | Integrated LED module |
| <b>Fuente reemplazable</b>    | No                    |
| <b>Poder</b>                  | 25 W                  |
| <b>Emisiones</b>              | Direct                |
| <b>Consumo máximo</b>         | max 25,00 W           |
| <b>Características LED</b>    | LED SMD               |
| <b>CCT LED</b>                | 3000 K                |
| <b>Duración LED (t. 25°C)</b> | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                    | > 80                  |
| <b>Ángulo del haz de luz</b>  | 110°                  |
| <b>Flujo del haz de luz</b>   | 2600 lm               |
| <b>Luz útil</b>               | 2300 lm               |