

## Información general


## Interior - Lámpara de pared



|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Ean         | 8021696369570                     |
| Artículo    | ZIG ZAG AP D76 ROUND OTTONE 3000K |
| Instalación | Lámpara de pared                  |
| Garantía    | 5 years                           |
| Peso bruto  | 1.12 kg                           |
| Volumen     | 0.004693 m³                       |

## Información técnica

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 0.99 kg                                                                        |
| Clase de aislamiento          | I                                                                              |
| Índice de protección          | IP20                                                                           |
| Cumplimiento                  | CE                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Información de la fuente

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable    | No                    |
| Poder                  | 30 W                  |
| Emisiones              | Indirect              |
| Consumo máximo         | max 30 W              |
| Características LED    | LED SMD               |
| CCT LED                | 3000 K                |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h               |
| CRI                    | > 90                  |
| SDCM                   | 3                     |
| Ángulo del haz de luz  | -                     |
| Flujo del haz de luz   | 3100 lm               |
| Luz útil               | 2810 lm               |
| Riesgo fotobiológico   | 1                     |