

## Informations générales

## Intérieur - Lampadaires

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ean          | 8021696368665   |
| Article      | BLADE PT OTTONE |
| Installation | Lampadaires     |
| Garantie     | 5 years         |
| Poids brut   | 8 kg            |
| Le volume    | -               |

## Info technique

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 5.8 kg                                                                         |
| Classe d'isolation            | II                                                                             |
| Indice de protection          | IP20                                                                           |
| Conformité                    | CE                                                                             |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | 1, Dimmer on board                                                             |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Source de courant             | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Informations sur la source

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Source intégrée           | Integrated LED module |
| Source remplaçable        | No                    |
| la puissance              | LED 15 W              |
| Émissions                 | Direct Asymmetrical   |
| Consommation maximale     | max 15 W              |
| Caractéristiques LED      | LED SMD               |
| CCT LED                   | 3000 K                |
| Durée LED (t. 25°C)       | 50000 h               |
| CRI                       | > 90                  |
| SDCM                      | 3                     |
| Flux du faisceau lumineux | 1900 lm               |
| Flux lumineux utile       | 1300 lm               |
| Risque photobiologique    | 1                     |
| Alimentation de secours   | < 0.50 W              |

