

## Informations générales


## Technique - Lampes à encastrer



<b>Ean</b>	8021696327747
<b>Article</b>	CHILL FI 4000K WH
<b>Installation</b>	Lampes à encastrer
<b>Garantie</b>	5 years
<b>Poids brut</b>	0.06 kg
<b>Le volume</b>	0.000276 m <sup>3</sup>

## Info technique

<b>Poids net</b>	0.05 kg
<b>Classe d'isolation</b>	II
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Conformité</b>	CE
<b>Température de fonctionnement</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Puissance de sortie</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Source de courant</b>	Not required
<b>Spécifications encastrées</b>	Ø 68 - h. ≥ 50 , 3-15
<b>Indice de protection avant</b>	IP44 [DO NOT COVER]



## Informations sur la source

<b>Source intégrée</b>	Integrated LED module
<b>Source remplaçable</b>	No
<b>la puissance</b>	7 W
<b>Émissions</b>	Direct
<b>Consommation maximale</b>	max 7,00 W
<b>Caractéristiques LED</b>	LED SMD
<b>CCT LED</b>	4000 K
<b>Durée LED (t. 25°C)</b>	25000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>Angle de faisceau lumineux</b>	100°
<b>Flux du faisceau lumineux</b>	700 lm
<b>Flux lumineux utile</b>	560 lm
<b>Risque photobiologique</b>	EXEMPT