

Informations générales


Intérieur - Appliques



| | |
|---------------------|------------------------|
| Ean | 8021696161785 |
| Article | CUBE AP D30 |
| Installation | Appliques |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 0.94 kg |
| Le volume | 0.00279 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|--|
| Poids net | 0.8 kg |
| Classe d'isolation | I |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Puissance de sortie | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Source de courant | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |



Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|---|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance | LED 8 W |
| Émissions | Direct + Indirect |
| Consommation maximale | max 8,00 W |
| Caractéristiques LED | LED SMD |
| CCT LED | 3000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 30000 h |
| CRI | > 80 |
| Angle de faisceau lumineux | 130+130° |
| Flux du faisceau lumineux | 950 lm |
| Flux lumineux utile | 520 lm |
| Risque photobiologique | 1 |
| Ampoule incluse | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN |