Display

rev. 22-08-2024



Informations générales

Téchnique - Projecteurs et rails

Ean	8021696283692
Article	DISPLAY UGR D0535 3000K BK
Installation	Projecteurs et rails
Garantie	5 years
Poids brut	0.61 kg
Le volume	0.006426 m^3

Info technique

Poids net	0.4 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included NO, electronic
Accessoires non inclus	Link 3-phase on-off profile

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	14 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 14 W
Caractéristiques LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	70°
UGR Maximum	< 22
Flux du faisceau lumineux	2000 lm
Flux lumineux utile	1150 lm
Risque photobiologique	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com