

## Informations générales


## Intérieur - Lampes de table



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ean          | 8021696366081   |
| Article      | DORICA TL1 NERO |
| Installation | Lampes de table |
| Garantie     | 5 years         |
| Poids brut   | 1 kg            |
| Le volume    | 0.005887 m³     |

## Info technique

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Poids net                     | 0.8 kg                                        |
| Classe d'isolation            | II                                            |
| Indice de protection          | IP20                                          |
| Conformité                    | CE                                            |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                   |
| Dimmer                        | 1, Touch dimmer                               |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                         |
| Source de courant             | Separate, included<br>Replaceable, electronic |



## Informations sur la source

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Source intégrée           | Integrated LED module |
| Source remplaçable        | No                    |
| la puissance              | LED 8 W               |
| Émissions                 | Direct                |
| Consommation maximale     | max 8 W               |
| Caractéristiques LED      | LED SMD BRIDGELUX     |
| CCT LED                   | 3000 K                |
| Durée LED (t. 25°C)       | 50000 h               |
| CRI                       | > 90                  |
| SDCM                      | 3                     |
| Flux du faisceau lumineux | 930 lm                |
| Flux lumineux utile       | 250 lm                |
| Risque photobiologique    | 1                     |
| Alimentation de secours   | < 0.50 W              |