



Informations générales

Téchnique - Systèmes

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Ean | 8021696322063 |
| Article | EGO WIDE 26W 4000K DALI BK |
| Installation | Systèmes |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 0.64 kg |
| Le volume | 0.003132 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Poids net | 0.62 kg |
| Classe d'isolation | III |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | 1, DALI |
| Puissance de sortie | 48 V DC |
| Source de courant | Required, remoted, not included NO |
| Accessoires non inclus | Ego profile |

Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|---|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance | 26 W |
| Émissions | Direct |
| Consommation maximale | max 26,00 W |
| Caractéristiques LED | LED SMD SAMSUNG |
| CCT LED | 4000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Angle de faisceau lumineux | 110° |
| Flux du faisceau lumineux | 3500 lm |
| Flux lumineux utile | 2830 lm |
| Risque photobiologique | 1 |
| Alimentation de secours | < 0.50 W |