Fluo

rev. 22-08-2024



Informations générales

Téchnique - Systèmes

Ean	8021696192499
Article	FLUO ACCENT 1800 3000K WH
Installation	Systèmes
Garantie	5 years
Poids brut	6.83 kg
Le volume	0.025675 m³

Info technique

Poids net	3.86 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Accessoires non inclus	Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Blinded corner, Structure connector

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	30 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 30 W
Caractéristiques LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	30°
UGR Maximum	< 13
Flux du faisceau lumineux	2750 lm
Flux lumineux utile	2200 lm
Risque photobiologique	2

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com