Fluo

rev. 22-08-2024

Informations générales

Téchnique - Accessoire

Ean	8021696191461
Article	FLUO CORNER 4000K BK
Installation	Accessoire
Garantie	5 years
Poids brut	0.86 kg
Le volume	0.002304 m³

Info technique



Poids net	0.58 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Type d'accessoire	Optional
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	8 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 8 W
Caractéristiques LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Durée LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	105°
Flux du faisceau lumineux	1000 lm
Flux lumineux utile	720 lm
Risque photobiologique	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com