ideal lux

Fly

rev. 22-08-2024



Informations générales

Intérieur - Plafonniers

Ean	8021696306681
Article	FLY SLIM PL D90 3000K
Installation	Plafonniers
Garantie	5 years
Poids brut	13.67 kg
Le volume	0.144788 m³

Info technique

Poids net	13 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP40
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic/osram
Accessoires non inclus	Dimmable driver, uplight module

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	65 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 65 W
Caractéristiques LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	87°
UGR Maximum	< 19
Flux du faisceau lumineux	9400 lm
Flux lumineux utile	7490 lm
Risque photobiologique	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com