

Informations générales

Intérieur - Accessoire



| | |
|---------------------|------------------------|
| Ean | 8021696270265 |
| Article | FLY UPLIGHT D60 4000K |
| Installation | Accessoire |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 0.95 kg |
| Le volume | 0.01911 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Poids net | 0.7 kg |
| Classe d'isolation | III |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Type d'accessoire | Optional |
| Puissance de sortie | 35 V DC |
| Source de courant | Included in FLY PL/SP |

Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|---|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance | 17,5 W |
| Émissions | Indirect |
| Consommation maximale | max 17,5 W |
| Caractéristiques LED | LED SMD OSRAM |
| CCT LED | 4000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Angle de faisceau lumineux | 120° |
| Flux du faisceau lumineux | 2650 lm |
| Flux lumineux utile | 1680 lm |
| Risque photobiologique | 1 |