

Informations générales


Technique - Lampes à encastrer



Ean	8021696363981
Article	LED PANEL FI 60X60 31W CRI90 3000K
Installation	Lampes à encastrer
Garantie	5 years
Poids brut	2.52 kg
Le volume	0.01638 m³

Info technique

Poids net	1.56 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Accessoires non inclus	Dimmable driver, Mounting kit (Suspension kit, Surface kit, Plasterboard recessed frame)



Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	31 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 31 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	90°
UGR Maximum	< 19
Flux du faisceau lumineux	4550 lm
Flux lumineux utile	3260 lm
Risque photobiologique	EXEMPT