


## Informations générales

## Extérieur - Projecteurs



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Ean          | 8021696145310          |
| Article      | LITIO PR1 BIANCO       |
| Installation | Projecteurs            |
| Garantie     | 5 years                |
| Poids brut   | 0.78 kg                |
| Le volume    | 0.00431 m <sup>3</sup> |

## Info technique

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Poids net                     | 0.73 kg       |
| Classe d'isolation            | II            |
| Indice de protection          | IP66          |
| Conformité                    | CE            |
| Température de fonctionnement | -60° ~ +90 °C |
| Dimmer                        | Non-dimmable  |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC  |
| Source de courant             | Not required  |
| Résistance à la charge        | IK10          |

## Informations sur la source

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Source intégrée       | Light bulb (included, settable CCT 3000 / 4000 / 6500 K) |
| Source remplaçable    | Replaceable  |
| la puissance          | GX53 max 1 x 10 W  |
| Émissions             | Direct   |
| Consommation maximale | -  |
| Ampoule incluse       | 191898 FUMAGALLI LED GX53 10W<br>SETTABILE               |
| Recommander l'ampoule | 154008 GX53 9W 4000K CRI80                               |