Oracle slim

rev. 24-04-2024



Informations générales

Intérieur - Suspensions

Ean	8021696304373
Article	ORACLE SLIM SP D050 ROUND 3000K DALI WH
Installation	Suspensions
Garantie	5 years
Poids brut	2.37 kg
Le volume	0.027225 m³

Info technique

Poids net	1.1 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI / Push
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	29 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 29,00 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	115°
Flux du faisceau lumineux	3000 lm
Flux lumineux utile	1780 lm
Risque photobiologique	1
Alimentation de secours	< 0.50 W

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com