

Informations générales


Intérieur - Appliques



| | |
|---------------------|-------------------------|
| Ean | 8021696304502 |
| Article | OZ AP DALI OTTONE |
| Installation | Appliques |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 1.22 kg |
| Le volume | 0.008712 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|--|
| Poids net | 0.8 kg |
| Classe d'isolation | II |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | 1, DALI / Push |
| Puissance de sortie | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Source de courant | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |



Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | No |
| la puissance | 28 W |
| Émissions | Diffuse |
| Consommation maximale | max 28,00 W |
| Caractéristiques LED | LED SMD |
| CCT LED | 3000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 30000 h |
| CRI | > 80 |
| Angle de faisceau lumineux | - |
| Flux du faisceau lumineux | 2500 lm |
| Flux lumineux utile | 1060 lm |
| Risque photobiologique | 1 |
| Alimentation de secours | < 0.50 W |