Peggy

rev. 22-03-2024

Informations générales

Intérieur - Appliques

Ean	8021696257235
Article	PEGGY AP 10W
Installation	Appliques
Garantie	5 years
Poids brut	0.8 kg
Le volume	0.002979 m^3

Info technique



Poids net	0.52 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	LED 10,5 W
Émissions	Indirect
Consommation maximale	max 10,50 W
Caractéristiques LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flux du faisceau lumineux	1080 lm
Flux lumineux utile	500 lm
Ampoule incluse	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com