



## Informations générales

### Extérieur - Lampadaires

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Ean          | 8021696339634               |
| Article      | SIRIO LED PT1 H80 ANTRACITE |
| Installation | Lampadaires                 |
| Garantie     | 5 years                     |
| Poids brut   | 2.5 kg                      |
| Le volume    | 0.016974 m³                 |

## Info technique

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Poids net                     | 2.3 kg                               |
| Classe d'isolation            | I                                    |
| Indice de protection          | IP65                                 |
| Conformité                    | CE                                   |
| Température de fonctionnement | -15° ~ +45 °C                        |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                 |
| Puissance de sortie           | 100-240 V AC 50/60 Hz                |
| Source de courant             | In-built, included<br>NO, electronic |

## Informations sur la source

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée           | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable        | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance              | LED 13 W                                  |
| Émissions                 | Direct                                    |
| Consommation maximale     | max 13 W                                  |
| Caractéristiques LED      | LED COB                                   |
| CCT LED                   | 3000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)       | 30000 h                                   |
| CRI                       | > 90                                      |
| SDCM                      | 3                                         |
| Flux du faisceau lumineux | 1100 lm                                   |
| Flux lumineux utile       | 470 lm                                    |
| Risque photobiologique    | 1                                         |