


## Informations générales

## Extérieur - Lampes de table



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>          | 8021696250878           |
| <b>Article</b>      | STARDUST TL H35         |
| <b>Installation</b> | Lampes de table         |
| <b>Garantie</b>     | 5 years                 |
| <b>Poids brut</b>   | 2.86 kg                 |
| <b>Le volume</b>    | 0.013006 m <sup>3</sup> |

## Info technique

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Poids net</b>                     | 2.63 kg   |
| <b>Classe d'isolation</b>            | III   |
| <b>Indice de protection</b>          | IP54  |
| <b>Conformité</b>                    | CE  |
| <b>Température de fonctionnement</b> | 0° ~ +40 °C   |
| <b>Dimmer</b>                        | 1, Dimmer on board  |
| <b>Puissance de sortie</b>           | 5 V DC  |
|                                      | Integrated switch button Integrated USB socket                      |
| <b>Batterie</b>                      | YES (up to 7 h)   |
| <b>Source de courant</b>             | Required, remoted, not included<br>electronic charger out 5 vdc 1 a |
| <b>Résistance à la charge</b>        | IK06  |

## Informations sur la source

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Source intégrée</b>            | Integrated LED module                     |
| <b>Source remplaçable</b>         | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>la puissance</b>               | LED 3 W                                   |
| <b>Émissions</b>                  | Direct                                    |
| <b>Consommation maximale</b>      | max 3,00 W                                |
| <b>Caractéristiques LED</b>       | LED SMD                                   |
| <b>CCT LED</b>                    | 3000 K                                    |
| <b>Durée LED (t. 25°C)</b>        | 20000 h                                   |
| <b>CRI</b>                        | > 80                                      |
| <b>SDCM</b>                       | 3   |
| <b>Angle de faisceau lumineux</b> | 108°                                      |
| <b>Flux du faisceau lumineux</b>  | 330 lm                                    |
| <b>Flux lumineux utile</b>        | 260 lm                                    |
| <b>Alimentation de secours</b>    | < 0.50 W                                  |
| <b>Ampoule incluse</b>            | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN        |