


## Informations générales

## Extérieur - Projecteurs



<b>Ean</b>	8021696248387
<b>Article</b>	STARLIGHT PR 10.0W 3000K
<b>Installation</b>	Projecteurs
<b>Garantie</b>	5 years
<b>Poids brut</b>	1.23 kg
<b>Le volume</b>	0.00144 m <sup>3</sup>

## Info technique

<b>Poids net</b>	0.95 kg
<b>Classe d'isolation</b>	III
<b>Indice de protection</b>	IP68
<b>Conformité</b>	CE
<b>Température de fonctionnement</b>	-15° ~ +45 °C
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Puissance de sortie</b>	24 V DC
<b>Source de courant</b>	Required, remoted, not included
<b>Résistance à la charge</b>	IK07
<b>Ajustabilité</b>	YES
<b>Accessoires non inclus</b>	Glare shielding cover, Waterproof connection, Ground fixing spike, Remote on-off driver

## Informations sur la source

<b>Source intégrée</b>	Integrated LED module
<b>Source remplaçable</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>la puissance</b>	10 W
<b>Émissions</b>	Direct
<b>Consommation maximale</b>	max 10,00 W
<b>Caractéristiques LED</b>	LED COB BRIDGELUX
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Durée LED (t. 25°C)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	3
<b>Angle de faisceau lumineux</b>	30°
<b>Flux du faisceau lumineux</b>	1000 lm
<b>Flux lumineux utile</b>	840 lm